



Hızlı PVC Branda Kapı Teknik Şartnamesi

A - MEKANİK

- 900 gr/m² Panama dokulu ithal pvc brandadan imal edilmiştir.
- Yan dikmeler 40*80 mm ekstruze RAL renkli, alüminyumdan imal edilmiştir.
- Kapı Ø 125 mm çapında özel kesitli alüminyum boru üzerine sarılmıştır.
- Kapı, yüksekliğine göre çeşitli genişlikteki brandaların alüminyum profil ile birleştirilmesinden oluşmuştur.
- Herhangi bir kesitte problem olduğunda tüm branda değil sadece o kesit değişebilmektedir.
- Kapıların altında RAL rengine alüminyum alt etek profili bulunmaktadır.
- İstenilen emniyet sistemine göre alt etek profiline EPDM conta veya kırmızı (RAL 3002) branda alt parça bulunmaktadır.
- Kapılar, aksi istenmedikçe alt etekten ilk birleştirme profiline kadar olan bölümünün bir çarpma anında, yan dikmelerden dışarı çıkıp, kapıya zarar vermeden tam açılınca tekrar yan dikmelere giren "BREAK OUT" sistemi ile teçhiz edilmiştir

B - OPERATÖR

- 380 V 3 Faz ile çalışırlar.
- Kapı ölçülerine göre değişik kapasitedeki ürünlerden seçilebilir.
- Talep edilen kapı hızına göre invertörlü ve invertörsüz seçenekleri vardır.
- İvertörlü seçeneği ile kapı hızı 1,5m/sn ye çıkabilir.
- İvertörsüz seçeneğinde ise 0,65 – 0,70 m/sn dir
- Emniyet sistemi olarak;
 - Optik İnfrared Göz
 - Pnömatik
 - Emniyet Fotoseli

Kullanılabilir.